



Tedex Synthetic C3 SN/SM/CF 5W40

olej silnikowy

Charakterystyka produktu

Tedex Synthetic C3 SN/SM/CF 5W40 to wielosezonowy syntetyczny olej silnikowy wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości syntetycznych olejów bazowych oraz specjalnie dla tej klasy oleju opracowanego pakietu niskopopiołowych dodatków uszlachetniających. Olej zalecany jest przez czołowych producentów samochodów do nowoczesnych silników Diesla spełniających normy EURO IV.

Specyfikacje i normy

Klasa lepkości wg SAE:	5W-40
Klasa jakości wg API:	SN/CF
Klasa jakości wg ACEA:	C3
Volkswagen	505.00, 505.01
MB	229.51/226.5
Renault	RN 710/700
GM	Dexos 2
Ford	917A
WT-TEDEX	5E wyd. IV

Zastosowanie

Tedex Synthetic C3 SN/SM/CF 5W40 Olej ten opracowano specjalnie do silników Volkswagena TDI, posiada najwyższe dopuszczenia koncernu Volkswagena.

Zalecany

- do nowoczesnych silników benzynowych i Diesla z filtrami cząstek stałych
- do silników z zapłonem iskrowym oraz wysokoprężnych, zarówno bez doładowania jak i doładowanych
- do smarowania wielozaworowych silników dużej mocy z turbodoładowaniem, wtryskiem paliwa i z katalizatorami spalin,
- może być również stosowany w czterosuwowych silnikach motocykli,
- silniki Diesla Mercedes-Benz oraz inne – o ile zalecane jest stosowanie oleju klasy ACEA:C3, i API: SN/CF

- do silników Diesla z pompowtryskiwaczami grupy Volkswagen (VW 505.01),
- do silników samochodów marki: BMW, OPEL (GM), Volkswagen, Audi, Skoda spełniających normę Euro IV wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPF),
- sprawdza się w każdych warunkach eksploatacji.

Olej ten można stosować zamiennie za inne oleje syntetyczne, półsyntetyczne lub mineralne podobnej kategorii jakości wg API, może być mieszany z olejami syntetycznymi i mineralnymi o podobnej kategorii jakości innych producentów (ale aby nie obniżyć wysokiej jakości produktu należy unikać mieszania z innymi olejami).

Właściwości użytkowe

- Doskonałe właściwości lepkościowo-temperaturowe
- Doskonała stabilność w wysokich temperaturach i bardzo mała lotność
- Właściwości myjąco - dyspergujące
- Właściwości przeciwzużyciowe
- Właściwości przeciwkorozyjne i przeciwrdzewne
- Wysoka odporność na tzw. ścinanie
- Obniża zużycie paliwa i emisję spalin
- Wydajność w niskich temperaturach.

Olej zamienny za

- PLATINUM Max Expert C3 5W-40
- LOTOS SYNTHETIC TURBODIESEL SAE 5W-40
- FUCHS TITAN GT1 FLEX 3 5W40 XTL
- Olej silnikowy Specol 5W40 Premium synthetic C3
- LOTOS QUAZAR 5W40

Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

Tedex Synthetic C3 SN/SM/CF SAE:		5W-40
Lepkość kinematyczna w 100 °C	mm ² /s	13,80
Wskaźnik lepkości	-	161
Lepkość dynamiczna w -30°C	mPa*s	6100
Temperatura zapłonu COC	°C	232
Temperatura płynięcia	°C	-36
Liczba zasadowa (TBN)	mg KOH/g	8,60
Popiół siarczanowy	% wag.	0,8

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

Właściwości BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Olej **Tedex Synthetic C3 SN/SM/CF 5W40** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych – nie stwarza zagrożeń.

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



TEDEX S.A.

z siedzibą w Cygan 2, 97-217 Lubochnia

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921 / NIP 9441506727 / REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.

tel.: (+48) 22 717 56 00; fax: (+48) 22 717 56 06
www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl

