

## Tedex ATF T-IV

*olej do przekładni automatycznych*

### Charakterystyka produktu

**Tedex ATF T-IV** jest uniwersalnym olejem przekładniowym ATF (Automatic-Transmission -Fluid) **najnowszej generacji do automatycznych** skrzyń biegów opracowany na bazie olejów typu Hydrocrack i specjalnie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających i inhibitowanych, gwarantujących wysmienite funkcjonowanie automatycznych skrzyń biegów.

### Specyfikacje i normy

Toyota	T-III, T-IV
Toyota	WS
Nissan	Matic-C, Matic-D, Matic-J
Mitsubishi	SP-II, SP-III
Hyundai/Kia	Rebrands of Mitsubishi fluids
JASO	M315 1A, M315 1A-LV13
General Motors	DEXRON® III
Ford	MERCON®
ZF TE-ML	09
HONDA	ATF Z-1
WT-TEDEX	2011/24 wyd. II

### Zastosowanie

**Tedex ATF T-IV** jest zalecany do:

- automatycznych przekładni GM,
- automatycznych przekładni samochodów Toyota,
- automatycznych przekładni Mitsubishi, Nissan, zgodnie z w/w normami,
- automatycznych i półautomatycznych skrzyń biegów konstrukcji różnych firm europejskich i pozaeuropejskich, do których zalecane są oleje wg powyższych specyfikacji w samochodach ciężarowych i osobowych),
- przekładni hydrokinetycznych i hydrostatycznych (zmienników momentu obrotowego, przekładni mocy) w pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych i rolniczych,
- mechanizmów wspomagania kierownicy („serwo”).

### Właściwości użytkowe

**Tedex ATF T-IV** posiada doskonałe właściwości użytkowe, takie jak:

- **bardzo wysoki wskaźnik lepkości** zapewniający niewielkie zmiany lepkości w trakcie eksploatacji,
- **odpowiednia płynność w niskich temperaturach** pozwalającą na uniknięcie przeciążeń i wstrząsów układów przy ich uruchamianiu,
- **stabilność chemiczną** w wysokich temperaturach pracy,
- **neutralność w stosunku** do różnorodnych uszczelek i przewodów elastycznych,
- **przeciwzużyciowe** - odpowiednie w stosunku do wymagań w/w specyfikacji (ochrona kół zębatych, łożysk oporowych, wysoko obciążonych tarcz sprzęgieł, wirników elementów pomp),
- **wysoką odporność na utlenianie** i działanie wysokich temperatur (zapobieganie gęstnieniu oleju oraz powstawaniu kwasów i osadów) przez co umożliwia właściwą pracę przekładni oraz zapewnia skuteczne działanie hydraulicznego układu sterowania,
- **właściwą odporność na pienienie** przez co zapewnia utrzymanie właściwego poziomu oleju w przekładni (minimalizacja strat przez układ wentylacyjny), umożliwia powstawanie trwałego filmu olejowego (płynna zmiana biegów),
- brak negatywnego wpływu na uszczelki.

### Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

Tedex ATF T-IV		
Lepkość kinematyczna w 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7,2
Wskaźnik lepkości	-	165
Temperatura płynięcia	°C	-50
Temperatura zapłonu COC	°C	210
Kolor	-	czerwony

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

## Własności BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu

## Przechowywanie i transport

Olej **Tedex ATF T-IV** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

### Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



**TEDEX S.A.** z siedzibą w Warszawie  
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921/ NIP 9441506727 /REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.



### ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

[www.tedex.pl](http://www.tedex.pl), [www.wrc.tedex.pl](http://www.wrc.tedex.pl)