

Tedex Agra STOU SYNTHO TX

olej uniwersalny do ciągników i maszyn rolniczych oraz maszyn budowlanych

Charakterystyka produktu

Tedex Agra STOU SYNTHO TX to wielosezonowy, wielofunkcyjny olej typu STOU (Super Tractor Oil Universal). Skomponowany na syntetycznych bazach olejowych oraz odpowiednio dobranym pakiecie dodatków uszlachetniających, zapewnia najwyższą jakość i wielofunkcyjność oleju. W znaczący sposób wydłuża czas użytkowania elementów mechanicznych, eksploatowanych w sprzęcie rolniczym oraz budowlanym. Posiada znakomite własności niskotemperaturowe.

Specyfikacje i normy

Dla zastosowań w silnikach:	
Klasa lepkości wg SAE wg J 300:	10W-40
klasa lepkości wg SAE wg J 306:	75W-90
klasa jakości wg API	CF-4/CG-4/CF/SF
klasa jakości wg ACEA	E3
klasa jakości CCMS	D4
klasa jakości API	GL-4
MB	227.1, 228.1
Allison	C-4
ZF TE-ML	06A, 06B, 06C, 07B
Massey Ferguson CMS	M 1135, 1143, 1145, 1139, 1144
Ford	M2C 134D, M2C86B
John Deere JDM	J27, J 20 C, J 20 D
New Holland	82009201/2/3
CNH MAT	3525, 3526
Ford New Holland:	M2C159B/C
CASE	MS 1204-1209
WT - TEDEX	2010/121 wyd. III

Zastosowanie

Olej **Tedex Agra STOU SYNTHO TX** jest olejem, który może pełnić cztery różne funkcje, jako:

- olej silnikowy - polecany jest do smarowania wszystkich silników ciągników i maszyn rolniczych oraz maszyn budowlanych zarówno diesla jak i benzynowych
- olej przekładniowy - przeznaczony do smarowania przekładni, do których producent zaleca olej klasy GL-4 w ciągnikach, maszynach rolniczych i budowlanych
- olej hydrauliczny - może być stosowany do wszystkich układów hydraulicznych maszyn rolniczych, dzięki dobrej pompowności w niskich temperaturach uzyskujemy niższe zużycie oraz poprawę szybkości reakcji układu hydraulicznego;
- płyn hamulcowy - doskonale pełniący tę funkcję w układzie z mokrymi hamulcami

Olej **Tedex Agra STOU SYNTHO TX** może być stosowany w miejsce wielofunkcyjnych olejów produkcji zagranicznej oraz krajowej typu TOU np. Ursina TOU, typu UTTO np. Agrol i Agrol U, STOU np. Ursina STOU i jest z nimi mieszalny.

Olej **Tedex Agra STOU SYNTHO TX** może być stosowany jako olej uniwersalny do ciągników: Massey Ferguson, Ursus i Ursus-MF 235 i 255, Zetor, John Deere, David Brown, Fiat, British Leyland, Ford z ręczną przekładnią, Case z wyjątkiem dyferencjału w seriach 1200, 1470, 2470. W maszynach budowlanych olej **Tedex Agra STOU SYNTHO TX** może być stosowany do smarowania silników i przekładni, wszędzie tam gdzie producenci zalecają oleje o n/w kategoriach jakości

Właściwości użytkowe

Olej **Tedex Agra STOU SYNTHO TX** posiada doskonałe właściwości eksploatacyjne, a zwłaszcza:

- myjąco- dyspergujące** – dzięki zastosowaniu baz syntetycznych zapewnia czystość wewnętrznych elementów silnika i par trących przekładni w ciężkich warunkach pracy maszyn rolniczych, a tym samym wydłużenie czasu jego eksploatacji
- antyutleniające** - zmniejszające powstawanie osadów typu laków i nagarów, zwiększające odporność oleju na utlenienie tym samym zapewniając lepsze zabezpieczenie i wydłużając eksploatację maszyn
- przeciwzuzyciowe** - zmniejszające zużycie układu zaworowego silnika oraz prawidłowe smarowanie elemen-

tów przekładni pracujących przy dużych obciążeniach i małych prędkościach

- **antykorozyjne i przeciwrdzewne**
- **przeciwpienne**
- **lepkościowo-temperaturowe** - zapewniające niezawodne smarowanie silnika i par trących przekładni, oraz prawidłową pracę w systemach hydraulicznych w szerokim zakresie temperatur, lepsza płynność w niskich temperaturach zapewnia lepszą pracę przez cały rok
- odpowiednio dobrana charakterystyka lepkościowa pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa bez konsekwencji dla silnika i zwiększenie zużycia oleju
- specjalne dodatki zapobiegają powstawaniu irytującego pisku w układzie z mokrymi hamulcami oraz redukują hałas i wibracje przy pracy maszyn

Własności BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Olej **Tedex Agra STOU SYNTHO TX** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń

Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

Tedex Agra STOU SYNTHO TX, SAE:	10W-40
Lepkość kinematyczna w 100 °C	mm²/s 14,7
Wskaźnik lepkości	- 158
Temperatura zapłonu COC	°C 220
Temperatura płynięcia	°C -35
Popiół siarczanowy,	% wag. 1,57
Liczba zasadowa (TBN)	mgKOH/g 8,70

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie
ul.Człuchowska 68A , 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921/ NIP 9441506727 /REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł. w całości wpłacony.



ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2 , tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15
www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl