



Tedex Garden

Olej silnikowy

Charakterystyka produktu

Tedex Garden Oil, API: SG/CD, SAE: 30 to olej silnikowy produkowany z wysokojakościowych mineralnych, hydorafinowanych olejów bazowych i odpowiedniego pakietu dodatków uszlachetniających.

Specyfikacje i normy

Klasa lepkości wg SAE:	30
Klasa jakości wg API:	SG/CD
WT-TEDEX	2006/85 wyd.III

Zastosowanie

Olej silnikowy **Tedex Garden Oil, API: SG/CD, SAE: 30** to nowoczesny, mineralny olej przeznaczony do smarowania wszystkich czterosuwowych silników kosiarek, podkaszarek, nożyc do żywopłotu, wykaszarek, wycinarek. Olej ten nadaje się również do stosowania w małych ciągnikach dla rolnictwa i ogrodnictwa, glebogryzarkach, kultywatorach oraz innym sprzęcie pracującym przy wysokich obrotach.

Olej **Tedex Garden Oil, API: SG/CD, SAE: 30** jest mieszalny i zamienny z mineralnymi olejami podobnej kategorii jakości wg API SG/CD i 4T.

Właściwości użytkowe

Odpowiednio dobrana receptura warunkuje dobre właściwości użytkowe, szczególnie:

- **antyutleniające** - zmniejszające tworzenie się wysokotemperaturowych osadów
- **myjąco - dyspergujące** - utrzymujące czystości elementów silnika poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń
- zapewnia ochronę przed zużyciem i korozją.

Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

Tedex Garden Oil API: SG/CD		SAE: 30
Lepkość kinematyczna w 100 °C	mm ² /s	11,0
Wskaźnik lepkości	-	97
Temperatura zapłonu COC	°C	235
Temperatura płynięcia	°C	-21
Liczba zasadowa (TBN),	mg KOH/g	8,2

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

Własności BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Olej **Tedex Garden Oil, API: SG/CD, SAE: 30** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych –nie stwarza zagrożeń.

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921 / NIP 9441506727 / REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.



ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl