



Tedex Diesel Truck Motor Oil

Oleje silnikowe

Charakterystyka produktu

Tedex Diesel Truck Motor Oil to wielosezonowe oleje silnikowe wytwarzane z najwyższej jakości hydrorafinowanych olejów mineralnych i dodatków uszlachetniających.

Specyfikacje i normy

Klasa lepkości wg SAE:	15W-40, 15W50, 20W-50
Klasa jakości wg API:	CF-4
ACEA:	E2-96
MAN	270/271
Volvo	VDS
WT-TEDEX	2006/91 wyd. III

Zastosowanie

Oleje **Tedex Diesel Truck Motor Oil** przeznaczone są do smarowania **wolnossących i doładowanych czterosurowych silników wysokoprężnych (Diesla)** pracujących w każdych warunkach. Nadają się do stosowania we wszystkich typach pojazdów wyposażonych w w/w silniki, ale szczególnie polecane są do smarowania silników samochodów ciężarowych, autobusów w ruchu miejskim i międzymiastowym, maszyn budowlanych i rolniczych. Oleje te nadają się do stosowania w silnikach wolnossących zasilanych także paliwem o dużej zawartości siarki. Mogą też być używane **do smarowania wysokoprężnych silników stacjonarnych oraz do silników benzynowych, do których producenci zalecają stosowanie oleju o kategorii jakości SG wg API.** Klasa lepkości SAE: 20W-50 polecana jest do wyeksploatowanych silników.

Oleje **Tedex Diesel Truck Motor Oil** są zamienne i mieszalne z olejami podobnej kategorii jakości innych producentów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Właściwości użytkowe

Olej **Tedex Diesel Truck Motor Oil** dzięki zastosowanym nowoczesnym dodatkom uszlachetniającym posiadają wspaniałe właściwości użytkowe:

- **antyutleniające** - znacznie redukujące powstawanie wysokotemperaturowych osadów,
- **przeciwzużyciowe** - chroniące współpracujące elementy silnika przed zużyciem, co pozwala na wydłużenie okresu pracy silnika,
- **myjąco - dyspergujące** - utrzymujące czystość elementów silnika nawet przy wydłużonych okresach eksploatacji,
- **przeciwkorozyjne i przeciwrzeczne** - skutecznie chroniące części silnika przed korozją i rdzewieniem,
- **lepkościowo - temperaturowe** - zapewniające łatwy rozruch silnika przy ujemnych temperaturach otoczenia oraz prawidłowe smarowanie rozgrzanego silnika podczas długotrwałej jazdy.

Własności BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Olej **Tedex Diesel Truck Motor Oil** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

Właściwości fizyko-chemiczne – wartości typowe

Tedex Diesel Truck Motor Oil		SAE:	15W-40	15W-50	20W-50
Lepkość kinematyczna w 100 °C	mm ² /s		14,4	17,5	18,5
Lepkość strukturalna, • w temp. -15°C • w temp. -20°C	mPa·s		6700	6600	9300
Wskaźnik lepkości	-		130	130	125
Temperatura zapłonu COC	°C		224	226	230
Temperatura płynięcia	°C		-33	-30	-26
Liczba zasadowa (TBN)	mg KOH/g		7,5	8,5	7,3
Popiół siarczanowy	% (m/m)		1,5	1,5	1,5

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921 / NIP 9441506727 / REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.

ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl

