



Tedex Super Truck Motor Oil

Syntetyczny olej silnikowy

Charakterystyka produktu

Tedex Super Truck Motor Oil zaawansowany technologicznie olej syntetyczny, który pomaga zapewnić skuteczną ochronę silnika i wysoką oszczędność paliwa. Zalecany jest do wszystkich silników, w których producent dopuszcza taką lepkość lub taką stosuje.

Specyfikacje i normy

Klasa lepkości wg SAE:	5W-20
MAN	M3977
Scania	LDF – 5

Zastosowanie

Olej silnikowy 5W20 dedykowany do silników Euro VI, do pojazdów marki SCANIA, MAN. Jest to olej niskopopiołowy, chroniący systemy oczyszczania spalin m.in. filtry cząstek stałych, katalizatory, EGR, zapewniając im niezawodną pracę przez cały okres eksploatacji.

Zalecany

Ta dedykowana formuła może być również stosowana dla samochodów wymagających lepkości SAE: 5W-20 z silnikami spełniającymi normę emisji spalin Euro VI.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów silników.

Właściwości użytkowe

- zapewnia lepszy przepływ oleju przy zimnym starcie, natychmiast chroniąc kluczowe komponenty silnika, od początku każdej podróży
- zapewnia wyjątkową natychmiastową ochronę w wysokich i niskich temperaturach, jednocześnie zmniejszając zużycie paliwa i emisję spalin
- zapewnia wyjątkową wydajność i ochronę przed osadami, szlamem i zużyciem silnika

Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

Tedex Super Truck Motor Oil,		SAE: 5W-20
Lepkość kinematyczna w 100 °C	mm ² /s	8,3
Wskaźnik lepkości	-	145
Lepkość dynamiczna w -35°C	mPa*s	4500
Temperatura zapłonu COC	°C	220
Temperatura płynięcia	°C	-45
Liczba zasadowa (TBN)	mgKOH/g	10.1
Popiół siarczanowy	% wag.	0,9

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

Właściwości BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Olej **Tedex Super Truck Motor Oil** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

Produkt dostępny w opakowaniach:

20l

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921/ NIP 9441506727 /REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.



ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl