



Tedex L-DAA

Oleje do tłokowych sprężarek powietrza

Charakterystyka produktów

Oleje do tłokowych sprężarek powietrza **Tedex L-DAA** otrzymywane są przez zmieszanie ze sobą wysokojakościowych destylatów ropy naftowej.

Specyfikacje i normy

Klasa jakości wg ISO 6743/3A:	L-DAA
Klasa jakości wg DIN:	DIN 51506 VB,VC: L-DAA
Polska Norma	PN-91/C-96073
WT-TEDEX	97/25 wyd. V

Zastosowanie

Oleje **Tedex L-DAA** przeznaczone są do smarowania sprężarek tłokowych oraz rotacyjnych łopatkowych, smarowanych kroplowo i pracujących w lekkich warunkach.

Właściwości użytkowe

Oleje sprężarkowe L-DAA są zamiennie z poprzednio produkowanymi olejami wg PN-75/C-96073 odpowiednio:

- TEDEX L-DAA 46 za SP – 6
- TEDEX LDAA 100 za SP - 10

Oleje te są również zamiennie i mieszalne z olejami L-DAA produkowanymi przez rafinerie krajowe.

Właściwości BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Olej **Tedex L-DAA** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

Właściwości fizyko-chemiczne - wartości typowe

Tedex L-DAA		VG:	46	68	100	150
Lepkość kinematyczna w 40°C	mm ² /s		46,0	68,0	100,0	150,0
Wskaźnik lepkości	-		94	94	94	90
Temperatura płynięcia, nwn	°C		-12	-12	-9	-9
Temperatura zapłonu	°C		230	240	250	265
Właściwości przeciwkorozyjne przy użyciu wody destylowanej	-		Brak korozji			
Odporność na utlenianie						
- Straty odparowania	% (m/m)		15	15	15	15
- Pozostałość po koksowaniu	% (m/m)		1,5	1,5	2,0	2,0

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921/ NIP 9441506727 /REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.



ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl