



## Tedex L-DAB

*Oleje do tłokowych sprężarek powietrza*

### Charakterystyka produktów

Oleje do tłokowych sprężarek powietrza **Tedex L-DAB** otrzymywane są przez zmieszanie ze sobą wysokojakościowych destylatów ropy naftowej.

### Specyfikacje i normy

Klasa lepkości wg VG:	46, 68, 100
Klasa jakości wg ISO:	<b>ISO L-DAB</b>
Klasa jakości wg DIN:	<b>DIN 51506 VDL: L-DAB</b>
<b>Polska Norma</b>	<b>PN-91/C-96073</b>
<b>WT-TEDEX</b>	<b>97/25 wyd. V</b>

### Zastosowanie

Oleje **Tedex L-DAB** są przeznaczone do smarowania sprężarek powietrza w średnich warunkach pracy.

### Właściwości użytkowe

Oleje sprężarkowe L-DAB są zamiennie z poprzednio produkowanymi olejami wg PN-91/C-96073 odpowiednio:

- TEDEX L-DAB 46 za SPU – 6
- TEDEX LDAAB 100 za SPU - 10

Oleje te są również zamiennie i mieszalne z olejami L-DAB produkowanymi przez rafinerie krajowe.

### Własności BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

### Przechowywanie i transport

Olej **Tedex L-DAB** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

## Właściwości fizyko-chemiczne - wartości typowe

Tedex L-DAB	VG:	46	68	100
Lepkość kinematyczna w 40°C	mm <sup>2</sup> /s	46,0	68,0	100,0
Wskaźnik lepkości	-	94	94	94
Temperatura płynięcia, nwn	°C	-12	-9	-9
Temperatura zapłonu	°C	230	240	250
Właściwości przeciwkorozyjne przy użyciu wody destylowanej	-	Brak korozji		
Odporność na utlenianie				
- Straty odparowania	% (m/m)	20	20	20
- Pozostałość po koksowaniu	% (m/m)	2,5	2,5	3,0

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

### Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie  
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921/ NIP 9441506727 /REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.



### ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

[www.tedex.pl](http://www.tedex.pl), [www.wrc.tedex.pl](http://www.wrc.tedex.pl)