



Tedex Synthetic Premium PAO 504/507 SN/SM/CF 5W30 C3

olej silnikowy

Charakterystyka produktu

Tedex Synthetic Premium to wielosezonowy, w pełni syntetyczny olej silnikowy, opracowany przy współpracy z Grupą VW jako **olej technologii niskopopiołowej LOW SAPS**, wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości syntetycznych olejów bazowych oraz specjalnie dla tej klasy oleju opracowanego pakietu niskopopiołowych dodatków uszlachetniających. Olej zalecany jest przez czołowych producentów samochodów do nowoczesnych silników Diesla spełniających normy **EURO 4**.

Specyfikacje i normy

Klasa lepkości wg SAE:	5W-30
Klasa jakości wg API:	SN/SM/CF
Klasa jakości wg ACEA:	C3-16
MB	MB-Approval 229.51
VW	TL 52195
Volkswagen	504.00/507.00
GM	Dexos 2
BMW	Longlife-04
Porsche	C30
WT-TEDEX	5C wyd. V

Posiada aprobatę MB-Approval 229.51 do stosowania w pojazdach i zespołach Mercedes – Benz.

Zastosowanie

Tedex Synthetic Premium Motor Oil to olej silnikowy przeznaczony do:

- Całorocznej eksploatacji;
- W silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych;
- W nowoczesnych silnikach benzynowych wyposażonych w katalizator;
- W silnikach wysokoprężnych z turbodoładowaniem jak i bez wyposażonych w filtr DPF.

- Zalecany jest do silników, w których producent przewiduje wydłużone przebiegi pomiędzy wymianami oleju zgodnie z zaleceniami producenta silników.

Właściwości użytkowe

- Dłuższe przebiegi między wymianami (tam, gdzie przewiduje producent);
- Długa żywotność silnika i filtrów;
- Zmniejszenie zużycia paliwa i oleju;
- Szybki rozruch w niskich temperaturach;
- Stabilność termiczna;

Olej zamienny za:

- QUALITIUM POWER V 5W/30
- Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
- Orlen PLATINUM MaxExpert V 5W30
- Castrol Edge 5W30 LL
- Elf Evolution Full-Tech LLX 5W30

Właściwości fizyko-chemiczne – wartości typowe

Tedex Synthetic Premium Motor Oil, SAE:	5W-30	
Lepkość kinematyczna w 100 °C	mm ² /s	10,20
Wskaźnik lepkości	-	165
Lepkość dynamiczna w – 30°C	mPa*s	6000
Temperatura zapłonu COC	°C	230
Temperatura płynięcia	°C	-36
Liczba zasadowa (TBN)	mgKOH /g	8,0
Popiół siarczanowy	% wag.	0,79

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

Własności BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Olej **Tedex Synthetic Premium Motor Oil** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



TEDEX S.A.

z siedzibą w Cygan 2, 97-217 Lubochnia

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921/ NIP 9441506727 /REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.

tel.: (+48) 22 717 56 00; fax: (+48) 22 717 56 06
www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl

