



Tedex ŁT -4

smary plastyczne

Charakterystyka produktu

TEDEX ŁT-4 są smarami produkowanymi na bazie rafinowanych olejów mineralnych zagęszczonych mydłami litowo kwasu 12-hydroksystearynowego zawierają dodatki przeciwutleniające oraz inhibitory korozji.

Specyfikacje i normy

NORMY	TEDEX ŁT-41	TEDEX ŁT-42	TEDEX ŁT-43
DIN 51502:	KP 1 K -30	KP 2 K -30	KP 3 K -30
ISO 6743/9:2003	L-XCCEB1	L-XCCEB2	L-XCCEB3

PN-72/C-96134 Smary plastyczne ogólnego stosowania do łożysk tocznych.

Zastosowanie

- Przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych w normalnych warunkach pracy w zakresie temperatur od -30°C do $+120^{\circ}\text{C}$
- Mogą być również stosowane do smarowania łożysk ślizgowych
- Są odporne na działanie wody
- Smary Tedex ŁT-4 mogą być stosowane zamiennie za smary łożyskowe wielofunkcyjne innych firm, zarówno krajowych jak i zagranicznych i są z nimi mieszalne.

Właściwości użytkowe

Smary Tedex ŁT-4 posiadają dobre właściwości użytkowe:

- Wysoką stabilność mechaniczną
- Odporność na starzenie
- Odporność na działanie wody
- Właściwości adhezyjne (przyczepność do powierzchni metalu)
- Właściwości przeciwkorozyjne
- Odnaczają się wysoką stabilnością mechaniczną i są odporne na działanie wody

Własności BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Smary **TEDEX ŁT-42, ŁT-43 oraz ŁT-43** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią je przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Smary mogą być przewożone środkami transportu kolejowego i samochodowego w drumsach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarzają zagrożeń.

Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

Tedex ŁT	TEDEX ŁT-41	TEDEX ŁT-42	TEDEX ŁT-43
Temperatura kroplenia °C, nie niższa niż	185	190	190
Wydzielanie oleju ze smaru w temp. 100 °C w ciągu 24 h, %, nie więcej niż	-	10	8
Działanie korodujące na płytce z miedzi, w temp. 100°C, w ciągu 3 h	wytrzymuje		
Zawartość wody, %, nie więcej niż	0,1		
Zawartość stałych ciał obcych, % nie więcej niż	0,4	0,4	0,5

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921 / NIP 9441506727 / REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.



ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl