

## Tedex Antifreeze 37

*płyn niskokrzepnący do układów chłodzenia silników spalinowych*

### Charakterystyka produktu

**Tedex Antifreeze 37** to wielosezonowy płyn do chłodziw samochodowych: stalowych, aluminiowych, miedzianych i mosiężnych uzyskiwany przez rozcieńczenie wodą koncentratu Tedex Antifreeze Koncentrat w stosunku 52%:48%.

### Specyfikacje i normy

<b>Polska norma</b>	<b>PN-C-40007:2000</b>
<b>ASTM</b>	<b>D 3306, D 3303</b>
<b>BS</b>	<b>6580</b>
<b>MAN</b>	<b>324-NF</b>
<b>AFNOR</b>	<b>NF R 15-601</b>
<b>BMW</b>	<b>N 60069.0</b>
<b>Bundeswehr</b>	<b>TL 6850-0038/1</b>
<b>Deutz</b>	<b>H-LV 0161 0188</b>
<b>MTU</b>	<b>MTL 5048</b>
<b>Opel/General Motors</b>	<b>B 040 0240</b>
<b>Saab</b>	<b>6901599</b>
<b>WT-TEDEX</b>	<b>97/19 wyd. III</b>

### Zastosowanie

**Tedex Antifreeze 37** przeznaczony jest do całorocznego stosowania w konwencjonalnych oraz aluminiowych chłodziwach wszelkich typów pojazdów jako płyn chłodziwco - konserwacyjny. Posiada on temperaturę krystalizacji  $-37^{\circ}\text{C}$  i do tej temperatury może być stosowany. W warunkach prawidłowej eksploatacji ubytki płynu powstają w wyniku odparowania wody i wówczas można je uzupełnić wodą z zachowaniem dotychczasowej temperatury krystalizacji. Jeżeli natomiast powstałe ubytki są wynikiem wycieków płynu przez nieszczelności, uzupełnienie ich wodą spowoduje podwyższenie temperatury krystalizacji płynu.

**Tedex Antifreeze 37** zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika w każdych warunkach – w okresie letnim chroni silnik przed przegrzaniem oraz w okresie zimowym zapobiega zamarzaniu płynu w układzie. Pakiet inhibitorów korozji chroni elementy silnika przed korozją i zjawiskiem kawitacji.

### Zalecany

Zalecany do wszystkich rodzajów chłodziw, w tym aluminiowych. Przeznaczony dla układów chłodzenia silników samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn rolniczych i silników przemysłowych. Może być mieszany z innymi płynami do chłodziw wykonanymi na bazie glikolu etylenowego. **Tedex Antifreeze 37** jest zamienny i mieszalny z płynami produkcji zachodniej z krajowej klasy ASTM 3303, BS 6580 znanych marek.

### Właściwości użytkowe

**Tedex Antifreeze 37** posiada bardzo dobre właściwości użytkowe, takie jak:

- efektywna wymiana ciepła i szybkie chłodzenie silnika,
- właściwości przeciwkorozyjne - skutecznie zabezpieczające elementy chłodziw przed korozją,
- wysoką odporność na utlenianie pozwalającą na długi okres użytkowania płynu,
- właściwości antypienne - zapobiegające tworzeniu się piany.

### Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

Tedex Antifreeze 37		
Gęstość w $20^{\circ}\text{C}$	kg/l	1,075
pH	-	7,90
Temperatura wrzenia, n.n.n.	$^{\circ}\text{C}$	108
Rezerwa alkaliczna	ml	20,0
Temperatura krystalizacji	$^{\circ}\text{C}$	-35,0
Wygląd	-	niebieski

*Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.*

## Własności BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

**Tedex Antifreeze 37 jest silnie toksyczny - spożycie grozi śmiercią!!!!**

## Przechowywanie i transport

**Tedex Antifreeze 37** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych.. Może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

### Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie  
ul.Człuchowska 68A , 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921/ NIP 9441506727 /REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.

### ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2 , tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

[www.tedex.pl](http://www.tedex.pl), [www.wrc.tedex.pl](http://www.wrc.tedex.pl)

