

Tedex Antifreeze Koncentrat

Koncentrat płynu niskokrzepnącego do układów chłodzenia silników spalinowych

Charakterystyka produktu

Tedex Antifreeze Koncentrat jest koncentratem płynu do chłodziw wyprodukowanym na bazie glikolu etylenowego z pakietem dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwnikorozyjnym, antyutleniającym, stabilizującym rezerwę alkaliczną oraz antypiennym.

Specyfikacje i normy

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Polska norma | PN-C-40007:2000 |
| ASTM | D 3306, D 3303 |
| BS | 6580 |
| MAN | 324-NF |
| AFNOR | NF R 15-601 |
| BMW | N 60069.0 |
| Bundeswehr | TL 6850-0038/1 |
| Deutz | H-LV 0161 0188 |
| MTU | MTL 5048 |
| Opel/General Motors | B 040 0240 |
| Saab | 6901599 |
| WT-TEDEX | 97/19 wyd. III |

Zastosowanie

Tedex Antifreeze Koncentrat należy rozcieńczyć wodą w proporcjach podanych poniżej do uzyskania płynu do chłodziw o temperaturze krystalizacji odpowiadającej warunkom temperaturowym zastosowania.

| Skład płynu w % obj. | | Temperatura Krystalizacji |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| Tedex Antifreeze Koncentrat | Woda destylowana | |
| 50 | 50 | -37 |
| 46 | 54 | -30 |
| 40 | 60 | -25 |

Zgodnie z PN-C-40007:2000 prawidłowe i zalecane rozcieńczenie koncentratu wodą wynosi 50:50

Tedex Antifreeze Koncentrat po rozcieńczeniu wg podanych wyżej proporcji zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika w każdych warunkach – w okresie letnim chro-

ni silnik przed przegrzaniem oraz w okresie zimowym zapobiega zamarzaniu płynu w układzie. Pakiet inhibitorów korozji chroni elementy silnika przed korozją i zjawiskiem kawitacji.

Zalecany

Zalecany do wszystkich rodzajów chłodziw, w tym aluminiowych. Przeznaczony dla układów chłodzenia silników samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn rolniczych i silników przemysłowych. Może być mieszany z innymi płynami do chłodziw wykonanymi na bazie glikolu etylenowego.

Uwaga: Nigdy nie należy stosować nierozcieńzonego, czystego koncentratu do chłodziw.

Właściwości użytkowe

Tedex Antifreeze Koncentrat wymieszany w proporcji 1:1 z wodą destylowaną gwarantuje optymalny odbiór ciepła z komory spalania silnika oraz maksymalną ochronę przed:

- zjawiskami kawitacji,
- zamarzaniem,
- tworzeniem się osadów w obiegu,
- tworzeniem się piany.

Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

| Tedex Antifreeze Koncentrat | | |
|-------------------------------|------|-----------|
| Gęstość w 20°C | kg/l | 1,123 |
| pH | - | 7,90 |
| Temperatura wrzenia, n.n.n. | °C | 167 |
| Rezerwa alkaliczna | ml | 20,0 |
| Temperatura krystalizacji 1:1 | °C | -37,0 |
| Wygląd | - | niebieski |

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego

Własności BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Tedex Antifreeze Koncentrat jest silnie toksyczny - spożycie grozi śmiercią!!!!

Przechowywanie i transport

Tedex Antifreeze Koncentrat należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych.. Może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921/ NIP 9441506727 /REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.

ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl

