

TEDEX WRC RALLY 20W60

Charakterystyka produktów

TEDEX WRC RALLY 20W60 syntetyczny wyczynowy olej silnikowy, wykonany na 100% bazie syntetycznej, w tym synergicznej mieszance dwóch estrów (technologia podwójnych estrów - *Double Ester Technology*). Specjalnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających gwarantuje: maksymalne osiągi, maksymalną odporność filmu olejowego, zrównoważoną polaryzacją, wytrzymałość w bardzo wysokich temperaturach.

Specyfikacje i Normy

- Klasa lepkości wg SAE: 20W60,
- Klasa jakości wg API: SL/CF,
- Klasa jakości wg ACEA: A3/B3;
- Warunki Techniczne: WT- TEDEX /2010/114 wyd. I
- MB 229.3
- VW 502.00/505.00

Zastosowanie

Olej TEDEX WRC RALLY 20W60

- zalecany do mocno wyżyłowanych silników, gdzie głównym kryterium jest moc silnika.
- został stworzony do ochrony dużych silników wyczynowych i usportowionych pracujących w ekstremalnych warunkach, np. wyścigi długodystansowe, rajdy, zarówno w silnikach atmosferycznych i turbodoładowanych.
- zalecany do smarowania zarówno maksymalnie obciążonych silników benzynowych jak również wysokoprężnych z turbodoładowaniem i katalizatorami.
- przeznaczony dla profesjonalistów, kochających swoje samochody i pragnących dla nich najlepszych produktów

Właściwości użytkowe

Dobór odpowiednich surowców - mieszanki dwóch estrów jak również modyfikatory tarcia do produkcji oleju **TEDEX WRC RALLY 20W60** pozwala osiągnąć wyjątkowe właściwości użytkowe

- maksymalna moc
- najlepsze smarowanie,
- minimalizuje tarcie
- wzmacnia osiągi oleju
- zmniejszenie temperatury pracy
- stabilne ciśnienie oleju bez względu na warunki użytkowania

Dzięki zastosowaniu mieszanki dwóch estrów, które mają zdolność do elektrochemicznego wiązania się z metalami, olej z ich udziałem utrzymuje ciągły film olejowy zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach.

Własności fizyko-chemiczne - wartości typowe

TEDEX WRC RALLY	SAE: 20W60
Lepkość kinematyczna w 100°C, mm ² /s	22,8
Wskaźnik lepkości	167
Lepkość dynamiczna w -20°C, mPa.s	7000
Temperatura zapłonu, °C	230
Temperatura płynięcia, °C	-40
Liczba zasadowa (TBN), mg KOH/g	8,0
Popiół siarczanowy % masy	0,9

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

Własności BHP i przeciwpożarowe

- ◆ oleje nie zawierają w swoim składzie substancji toksycznych
- ◆ lotność olejów w stosunku do eteru bardzo mała
- ◆ ciecze trudno palne, skłonność do samozapalenia niska
- ◆ klasa niebezpieczeństwa pożarowego - IV

Przechowywanie i transport

Oleje **TEDEX WRC RALLY 20W60** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią je przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych. Oleje mogą być przewożone środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarzają zagrożeń.

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela :

*TEDEX S.A.
97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2
tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 15*