



Tedex Hydraulic BOX 26

Oleje hydrauliczne

Charakterystyka produktu

Tedex Hydraulic BOX 26 jest wielosezonowym olejem hydraulicznym otrzymywanym z głęboko hydrowy rafinowanych destylatów ropy naftowej oraz z odpowiednio dobranego dla tego oleju pakietu dodatków uszlachetniających.

Specyfikacje i normy

BN	BN-73/C-0535-35
Klasa lepkości ISO:	VG: 46
Klasa jakości ISO 11158:	HV
Klasa jakości wg DIN	DIN 51524/3 - HVP
AFNOR	NF E 48-603
Vickers I	286-S3
Vickers M	2950-S
WT -Tedex	71 wyd. VI

Zastosowanie

Olej **Tedex Hydraulic BOX** jest wielosezonowym olejem hydraulicznym przeznaczonym głównie do układów hydrauliki siłowej maszyn budowlanych i rolniczych, do układów wspomagania kierownic w pojazdach mechanicznych, może być także stosowany do niektórych układów hydrokinetycznych maszyn budowlanych.

Tedex Hydraulic BOX może być stosowany zamiennie za oleje tej samej kategorii jakości, zgodne z normą BN-73/0535-35 i jest z nimi mieszalny. Jest zamiennikiem popularnego oleju BOXOL.

Właściwości użytkowe

Odpowiednio opracowany pakiet dodatków uszlachetniających sprawia, że olej **Tedex Hydraulic BOX** posiada doskonałe właściwości eksploatacyjne odpowiadające olejom hydraulicznym najwyższej kategorii jakościowej, a zwłaszcza:

- ♦ **doskonałe właściwości lepkościowo - temperaturowe** zapewniają dobrą płynność w niskich temperaturach umożliwiając pracę układów, w

których jest stosowany, w zmiennych temperaturach otoczenia,

- ♦ **właściwości smarne i przeciwdrożdżycowe** - zmniejszające zużycie współpracujących elementów układu hydraulicznego,
- ♦ **właściwości przeciwkorozyjne i przeciwdrożdżycowe** - skutecznie chroniące metalowe powierzchnie przed korozją,
- ♦ **właściwości antyutleniające** - pozwalające wydłużyć okres eksploatacji,
- ♦ **właściwości przeciwpienne** - przeciwdziałające tworzeniu się piany mogącej zakłócić sprawne działanie układu.

Zalecany

- do wysokoobciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego,
- do układów wymagających olejów o podwyższonej stabilności hydrolytycznej oraz wysokich właściwościach przeciwdrożdżycowych.

Właściwości fizyko-chemiczne wartości typowe

Tedex Hydraulic		BOX 26
Lepkość kinematyczna w 40 °C	mm²/s	46,0
Wskaźnik lepkości	-	144
Temperatura zapłonu COC	°C	228
Temperatura płynięcia	°C	-39

Podane parametry są danymi standardowymi, zastrzegamy sobie prawo zmian wynikających z postępu technicznego.

Właściwości BHP i przeciwpożarowe

Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat

wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki (MSDS) produktu.

Przechowywanie i transport

Olej **Tedex Hydraulic BOX** należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią go przed dostępem wilgoci, wody i zanieczyszczeń mechanicznych.

Zalecana temperatura przechowywania to zakres od 5°C do 35°C. Olej może być przewożony środkami transportu kolejowego i samochodowego, zarówno luzem jak i w beczkach oraz innych opakowaniach jednostkowych - nie stwarza zagrożeń.

Informacje o stosowaniu olejów i smarów TEDEX udziela:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel.	(0-44)	724	95	62,	(0-44)	725	29	15
------	--------	-----	----	-----	--------	-----	----	----



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Człuchowska 68A, 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000403921/ NIP 9441506727 /REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.



ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2, tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl