



Tedex UHPD Syntho Motor Oil

синтетична моторна олива

Характеристика продукту

Tedex UHPD Syntho Motor Oil синтетичне всесезонне моторне масло останнього покоління типу **UHPD (Ultra High Performance Diesel)** виготовлене з найвищої якості синтетичних базових масел та спеціально підібраного пакета покращуючих присадок.

Специфікації та норми:

Клас в'язкості SAE:	5W-40
Клас якості API:	CI-4
Клас якості ACEA:	E4, E5, E7, B3, B4
MB	228.5
MAN	M 3277
Volvo	VDS 3
MTU	Type III
Mack	EO-M PLUS
Renault	RXD
Cummins	CES 20078/77/76
Deutz	DQC III-10 LA
Global	DHD-1
WT-TEDEX	2009/107

Застосування

Олива **Tedex UHPD Syntho Motor Oil** призначена для змащування найбільш навантажених чотиритактних дизельних двигунів великої потужності, які працюють у будь-яких кліматичних умовах та при різних експлуатаційних навантаженнях.

Рекомендовано

- для сучасних дизельних двигунів, які відповідають вимогам Євро V і оснащені каталізаторами SCR.

- також може використовуватися в двигунах, що відповідають стандартам Euro IV, III, II, I, в яких виробник транспортних засобів рекомендує використовувати моторне масло цього класу
- призначені для використання у важких вантажних автомобілях, не обладнаних сажевим фільтром (DPF)
- для двигунів з EGR та більшості двигунів, обладнаних системами зменшення викидів NOx, однак, рекомендації можуть відрізнятися залежно від виробника двигуна, тому дотримуйтесь рекомендацій з обслуговування.
- для змащення двигунів вантажних автомобілів, автобусів у міському та міжміському транспорті, дорожньо-будівельної техніки та тягачів.

Tedex UHPD Syntho Motor Oil особливо рекомендується для вантажних автомобілів з великими пробігами, що робить можливим застосування видовжених термінів між замінами оливи (30.000 – 120.000 км). Під час експлуатації слід чітко виконувати сервісні рекомендації виробників двигунів.

Tedex UHPD Syntho Motor Oil можна замінювати та змішувати з оливами подібної категорії якості виробництва провідних світових виробників.

Експлуатаційні характеристики:

- антиокислювальні** – нівелюють утворення високотемпературних осадів;
- миючо-диспергуючі** – утримання у ідеальній чистоті елементів двигуна навіть при видовжених термінах експлуатації (запобігання утворенню так званого чорного шламу);
- протизношувальні властивості** – оптимальний захист від зношування двигуна (запобігає утворенню поліруванню поверхні циліндрів);
- властивості антикорозійні та протидія ржавінню** – забезпечує ефективний захист двигуна під час цілого експлуатаційного періоду;
- в'язкісно-температурні властивості** гарантують оптимальний запуск двигуна у будь-яких кліматичних умовах та правильне змащування двигуна у всіх температурних режимах його роботи;
- забезпечує економію пального у межах 3-4,5 %.**

Охорона праці та пожежна безпека

Інформація про безпечне використання продукту, потенційні небезпеки, запобіжні заходи та перша допомога разом з інформацією про вплив на навколишнє середовище та утилізацію використаних продуктів включені в паспорт безпеки даних (MSDS) продукту.

Подані в таблиці параметри є стандартними, можуть змінюватися у зв'язку із технічним поступом у галузі

Зберігання та транспорт

Масло **Tedex UHPD Syntho Motor Oil** слід зберігати у закритих упаковках, котрі захищають від доступу вологи, води, механічних забруднень. Мастила можна перевозити засобами залізничного і автомобільного транспорту, наливом, в бочках та інших одиничних упаковках - не створює небезпеку. Рекомендована температура зберігання складає від 5 ° C до 35 ° C.

Інформацію про застосування олів та мастил TEDEX надає:

TEDEX S.A.

97-200 Tomaszów Mazowiecki, Cygan 2

Tel. (0-44) 724 95 62, (0-44) 725 29 1



TEDEX S.A. z siedzibą w Warszawie
ul.Człuchowska 68A , 01-360 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000403921/ NIP 9441506727 /REGON 351189439, kapitał zakładowy 3.250.000 zł, w całości wpłacony.

ZAKŁAD PRODUKCJI OLEJÓW W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cygan 2 , tel. (+48) 44 724 95 62, fax. (+48) 44 725 29 15

www.tedex.pl, www.wrc.tedex.pl

